

直流壁挂充电机

-20-30kW ▶▶▶

产品特性

01.安装方便：采用壁挂式的设计，不仅占地面积小。而且安装也很方便。

02.操作简单：采用扫码启停的方式，最大程度简化了充电过程，实现“插枪-刷卡/扫码-充电-刷卡/扫码-拔枪”，方便了用户的使用。

03.保护功能完善：具备短路、过载、过压、欠压、漏电、防雷、拔插插头等层层保护功能，更加安全可靠。。

04.实时显示功能：实时显示充电电压、充电电流、已充电量、充电时间等信息，让用户掌握实时的充电信息。

05.防护等级严格：整机防水、防尘设计，防护等级P54,满足户外运行要求。



详细参数

产品尺寸	550*240*1454 (长*深*高, 单位: mm)	冲击耐压	12kV
屏幕尺寸	7英寸	工频耐压	3.5kV
产品质量	40kg (质量范围: 30-40kg)	输出效率	≥94%
枪线长度	5m(可选)	输出形式	一体单枪
安装方式	壁挂安装/立柱安装	防雷装置	c级
额定功率	30kW(可支持功率范围: 20-30kW)	产品噪声	≤65dB
额定输入电压	3B0V±20%	工作温度	-25℃-55℃
额定输出电压	750V	工作海拔	≤2000m
额定输出电流	40A(可支持电流范围: 26-40A)	防护等级	IP54
最大输出电流	100A (可支持电流范围: 50-100A)	冷却方式	自然风冷
待机功耗	20W	产品颜色	白灰