

一体式充电桩 - 双枪充电系列 - L240kW ▶▶▶



产品优势

Product Advantage

- 安全、可靠、紧凑及个性化设计
- 模块化设计，便于维护
- 200-1000V 宽电压输出范围
- 满足客户定制

详细参数

Detailed Parameter

电气特性:

最大输出功率	240kW
输入电压	AC380±15%V, 50/60HZ, 3P+N+PE
输出电压	DC 200~1000V
输出电流	250A 最大(单枪); 500A 最大(总计)
满载功率因数	>0.99
谐波系数	≤5%
满载效率	>94% 全负载

接口与控制:

充电枪数量	2(GB/T+GB/T, 120kW+120kW)
充电枪类型	GB/T
HMI	15.6"高亮度TFT触摸显示屏
RFID	ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15393
网络连接	以太网/4G/WiFi(选配)
语言	中文/英文(其他语言按客户需求可选)

环境:

防护等级	IP54 / IK10
运行温度	-30℃~50℃
建议存放温度	-40℃~70℃
海拔	<2000m(超过2000m降功率工作)
湿度	0~95%(无水凝)

通用:

充电枪线缆	5m 标准(其他长度客户定制可选)
安装方式	固定安装
尺寸(宽x厚x高)	800x655x1800mm(不含充电枪挂架)
重量	255kg±10kg(不含模块)
冷却方式	强制风冷

安全与认证:

标准	GB / T27930-2015
安全检测及保护	绝缘保护, 短路保护, 过/欠电压保护, 过电流保护, 浪涌保护, 急停保护

一体式充电机 - 双枪充电系列 - L180kW ▶▶▶



产品优势

Product Advantage

- 安全、可靠、紧凑及个性化设计
- 模块化设计，便于维护
- 200-1000V 宽电压输出范围
- 满足客户定制

详细参数

Detailed Parameter

电气特性:

最大输出功率	180kW
输入电压	AC380±15%V,50/60HZ,3P+N+PE
输出电压	DC 200~1000V
输出电流	单枪250A max或250A+250A max
满载功率因数	>0.99
谐波系数	≤5%
满载效率	>94% 全负载

接口与控制:

充电枪数量	2
充电枪类型	GB/T
HMI	7"高亮度TFT触摸显示屏
RFID	ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15393
网络连接	以太网/4G/WiFi(选配)
语言	中文/英文(其他语言按客户需求可选)

环境:

防护等级	IP54
运行温度	-30℃~50℃
建议存放温度	-40℃~70℃
海拔	<2000m(超过2000m降功率工作)
湿度	0~95%(无水凝)

通用:

充电枪线缆	5m 标准(其他长度客户定制可选)
安装方式	固定安装
尺寸(宽x厚x高)	800x655x1800mm(不含充电枪挂架)
重量	255kg±10kg(不含模块)
冷却方式	强制风冷

安全与认证:

标准	GB / T27930-2015
安全检测及保护	绝缘保护, 短路保护, 过/欠电压保护, 过电流保护, 浪涌保护, 急停保护

一体式充电桩 - 双枪充电系列 - L120kW ▶▶



产品优势

Product Advantage

- 安全、可靠、紧凑及个性化设计
- 模块化设计，便于维护
- 200-1000V 宽电压输出范围
- 满足客户定制

详细参数

Detailed Parameter

电气特性:

最大输出功率	120kW
输入电压	AC380±15%V,50/60HZ,3P+N+PE
输出电压	DC 200~1000V
输出电流	单枪250A max或200A+200A max
满载功率因数	>0.99
谐波系数	≤5%
满载效率	>94% 全负载

接口与控制:

充电枪数量	2
充电枪类型	GB/T
HMI	7"高亮度TFT触摸显示屏
RFID	ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15393
网络连接	以太网/4G/WiFi(选配)
语言	中文/英文(其他语言按客户需求可选)

环境:

防护等级	IP54
运行温度	-30℃~50℃
建议存放温度	-40℃~70℃
海拔	<2000m(超过2000m降功率工作)
湿度	0~95%(无水凝)

通用:

充电枪线缆	5m 标准(其他长度客户定制可选)
安装方式	固定安装
尺寸(宽x厚x高)	740x570x1600mm(不含充电枪挂架)
重量	255kg±10kg(不含模块)
冷却方式	强制风冷

安全与认证:

标准	GB / T27930-2015
安全检测及保护	绝缘保护, 短路保护, 过/欠电压保护, 过电流保护, 浪涌保护, 急停保护

一体式充电机 - 双枪充电系列 - L60kW ▶▶▶



产品优势

Product Advantage

- 安全、可靠、紧凑及个性化设计
- 模块化设计，便于维护
- 200-1000V 宽电压输出范围
- 满足客户定制

详细参数

Detailed Parameter

电气特性:

最大输出功率	60kW
输入电压	AC380±15%V,50/60HZ,3P+N+PE
输出电压	DC 200~1000V
输出电流	单枪200A max
满载功率因数	>0.99
谐波系数	≤5%
满载效率	>94% 全负载

接口与控制:

充电枪数量	2
充电枪类型	GB/T
HMI	7"高亮度TFT触摸显示屏
RFID	ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15393
网络连接	以太网/4G/WiFi(选配)
语言	中文/英文(其他语言按客户需求可选)

环境:

防护等级	IP54
运行温度	-30℃~50℃
建议存放温度	-40℃~70℃
海拔	<2000m(超过2000m降功率工作)
湿度	0~95%(无水凝)

通用:

充电枪线缆	5m 标准(其他长度客户定制可选)
安装方式	固定安装
尺寸(宽x厚x高)	740x570x1600mm(不含充电枪挂架)
重量	255kg±10kg(不含模块)
冷却方式	强制风冷

安全与认证:

标准	GB / T27930-2015
安全检测及保护	绝缘保护, 短路保护, 过/欠电压保护, 过电流保护, 浪涌保护, 急停保护